

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI

Inspire the Next

日立エンジンチェーンソー

CS 33EDP(35S)形



陸内協排出ガス自主規制
3次規制適合エンジン搭載

国内排出ガス自主規制3次規制適合エンジン搭載



トップクラスの^{※1} 切断スピード

「コイルスプリング式防振構造」採用

低振動

新構造「リコイルスタータ」搭載！

引き力、約35%軽減^{※2}

未来が変わる。
日本が変わる。

日立工機は地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

※1 2014年1月現在。国内工具メーカーにおいて(当社調べ)(排気量 32.2mL 以下エンジンチェーンソー)
※2 当社製品 CS 33EDTP(35S)との比較。



新構造「リコイルスタータ」搭載！

引き力、約35%軽減！※1

かるがる
スタート

軽い引き力でエンジンが始動でき、作業性が向上しました。



CS 33EDP(35S)形

希望小売価格 ¥47,000 (税別)



4 966376 228089

低振動

コイルスプリング式
防振構造

低振動

コイルスプリング式
防振構造採用



コイルスプリングを使用した防振構造を採用したことで、大幅に振動が低減しました。

サイドアクセス
チェーン調整機構



サイドからソーチェーンの張りを調整できます。

※1 当社製品 CS 33EDP(35S)との比較。

製品仕様

エンジン部	排気量	32.2mL
	出力	1.3kW
	気化器	ダイヤフラム型(ウォルブロー製)
	点火プラグ	NGK BPMR7A
	点火方式	デジタルCDI
エンジン部	始動方式	リコイルスタータ式
	使用燃料	混合燃料 無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル (25~50:1) 【JASO規格 FC級オイル】
切断部	燃料タンク容量	290mL
	ガイドバー長さ	350mm (14インチ)
	チェーン形式	91PX-52E(オレゴン製)
	チェーンオイルタンク容量	180mL
	チェーンオイル給油方式	自動給油(吐出量調整式)
	機体寸法(全長×全幅×全高)	381×259×245mm (ガイドバー・ソーチェーン除く)
	質量	3.7kg (ガイドバー・ソーチェーン除く)
振動3軸合成値※2	4.6m/s ² ※3	
標準付属品	ボックススパナ・チェーンケース・ガイドバー・ソーチェーン	

※2 振動3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)については、当社ウェブサイト <http://www.hitachi-koki.co.jp/power/tools/vibration/index.html> をご参照ください。
※3 振動3軸合成値は、ISO22867:2011規格に基づき測定しています。

日立エンジンチェーンソー
CS 33EDP(35S)形

希望小売価格 ¥41,800 (税別)



4 966376 194001




好評
発売中

New 人と環境に配慮した PureFire (ニューピュアファイア) エンジン搭載

従来のエンジン構造を見直し、触媒を併用することで排出ガス値を大幅に低減しながら、従来製品と同等以上の性能を確保した低排出ガスの「New PureFire」。国内排出ガス自主規制3次規制と共に、欧州の排出ガス2次規制 (EC Stage2) の基準値もクリアしています。



国内排出ガス自主規制
"炭化水素+窒素酸化物"基準値
(排気量50mL未満の場合)



陸内協排出ガス自主規制
適合マーク

社団法人日本陸内用内燃機協会 (略称: 陸内協) の会員が生産するエンジンで陸内協の自主規制値に適合しているエンジンに表示することができます。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義

日立工機(株)勝田工場・佐和工場(株)日立工機マニュファクチャリング&サービス原町製造センタは、品質マネジメントシステムの国際規格 [ISO9002] を1995年に取得し、更に [ISO9001:2000] を2002年に、[ISO 9001:2008] を2010年に取得しました。



環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格 [ISO14001] を1996年に取得しました。

「日立電動工具総合カタログ」



WEB
カタログに
アクセス

上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ]
<http://www.hitachi-koki.co.jp/power/tools/>

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店

北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 533-0231・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5733-0255・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)

フリーダイヤル 0120-20-8822 ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS) (おまひ一部IP電話からはご利用いただけません。)

(携帯電話からはご利用いただけません。)

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店