


製 品	測定範囲	精 度	屋外対応度 (目安値)	防塵・防水/ 耐衝撃性能	主な仕様		
					基本機能	付加機能	本体仕様
ライカディストD8 DISTO-D8  Leica DISTO® 3 Years Warranty 精度 証明書 希望小売価格 189,000円 (税込198,450円)	200m ※A	± 1.0mm ※B	★★★★★ Power Range Technology™ 晴天時: 60m のルナード: 100m 影下時: 100m のルナード: 125m	IP54	距離 連続測定 面積体積 傾斜測定 (360°) ロングレンジ モード	＋／－ 一発測定 Smart Horizontal Mode™ 高所タッキング Height Tracking ビタラス (3種類) ダブルチルト 測定 タイマー 三角形 測定 台形測定 (2種類) ステイク アウト メモリー (1件) 法面 斜面 10/33m 自動記憶 (30件) Blue tooth	エラストマー グリップ 三脚取付 4倍ズーム カラーディスプレイ 4列表示 最小単位 0.0001m 多機能 エンドピース
ライカディストD5 DISTO-D5  Leica DISTO® 3 Years Warranty 精度 証明書 希望小売価格 103,000円 (税込108,150円)					距離 連続測定 面積体積 傾斜測定 (±45°) ロングレンジ モード	＋／－ 一発測定 Smart Horizontal Mode™ 高所タッキング Height Tracking ビタラス (3種類) ダブルチルト 測定 タイマー 三角形 測定 台形測定 (2種類) ステイク アウト メモリー (1件) 法面 斜面 10/33m 自動記憶 (20件) Blue tooth	エラストマー グリップ 三脚取付 4倍ズーム カラーディスプレイ 4列表示 最小単位 0.0001m 多機能 エンドピース
ライカディストD3a DISTO-D3a  Leica DISTO® 3 Years Warranty 精度 証明書 希望小売価格 77,000円 (税込80,850円)	100m ※A		★★★ Power Range Technology™ 晴天時: 30m 影下時: 60m		距離 連続測定 面積体積 傾斜測定 (±45°) ロングレンジ モード	＋／－ 一発測定 Smart Horizontal Mode™ 高所タッキング Height Tracking ビタラス (3種類) ダブルチルト 測定 タイマー 三角形 測定 台形測定 ステイク アウト メモリー (1件) 法面 斜面 10/33m 自動記憶 (20件) Blue tooth	エラストマー グリップ 三脚取付 バックライト 4列表示 最小単位 0.0001m 多機能 エンドピース
ライカディストDXT DISTO-DXT  Leica DISTO® 3 Years Warranty 精度 証明書 希望小売価格 46,000円 (税込48,300円)	70m ※A	± 1.5mm ※B	★★★ 晴天時: 10m 影下時: 20m	IP65 2m落下 テストクリア	距離 連続測定 面積体積 傾斜測定 ロングレンジ モード	＋／－ 一発測定 Smart Horizontal Mode™ 高所タッキング Height Tracking ビタラス (2種類) ダブルチルト 測定 タイマー 三角形 測定 台形測定 ステイク アウト メモリー (1件) 法面 斜面 10/33m 自動記憶 (10件) Blue tooth	エラストマー グリップ 三脚取付 バックライト 4列表示 最小単位 0.001m 多機能 エンドピース

※A.長距離や反射の条件が悪い対象物の測定時には、別売りのターゲットプレートの使用をお奨めします。又、屋外(特に晴天時)では、目安として5-10m以上の距離では、レーザードットを視認することができません。別売のレーザーグラスの使用やデジタルポイントファインダー付D5、D8のご使用をお奨めします。
※B.測定精度は、標準偏差の2倍です。関数機能や連続測定では無効です。環境の条件が悪い場合は測定精度が低下する場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
●計量法によりm/ft・inch単位表示はできません。

付
加
機
能


ビタラス

ビタラス機能1
※1 下図のように2点を測定することで、離れた位置から建物の高さ・幅を測定できます。
2の測定は測定対象に対して90°になることが必要です。




対象機種: X310を除く全機種

ビタラス機能2
3ヶ所の測定で、高さや幅を測定することができます。
2の測定は最小連続測定機能を使用すると簡単です。



対象機種: 全機種

ビタラス機能3
バルコニーの高さなど一部分の長さを知りたい時に使用します。
3の測定は最小連続測定機能を使用すると簡単です。



対象機種: D8、D5、D3a、X310

Blue tooth

測定結果をPCなどへ転送が可能です。転記ミスを防ぐことができます。


Bluetooth®



対象機種: D8

尺相当
10/33m


測定した値を10/33mに切り替えて表示できます。大工さんの仕事に適しています。
※距離表示のみ



対象機種: F04


最大最小

連続照射をした範囲の最大、最小値をディスプレイに表示。




＋／－

加算・減算が可能。



メモリー

測定値の保存、呼び出し機能。




※1 注意

推定距離を算出する機能であり、実測値とは異なります。




タイマー

希望時間の設定で、時間差をおいての測定が可能です。(～60秒)



自動記憶

最新のデータ履歴を自動記憶。



本
体
仕
様

エラストマー
グリップ

滑りにくいソフトグリップで落下を防ぎます。



4倍ズーム
カラーディスプレイ

ターゲットの映像をカラー映像で表示します。レーザードットが見えにくい場合でも、測定位置が確認できます。



バックライト
ディスプレイ

ディスプレイのバックライトが点灯し、暗い場所でもよく見えます。




多機能
エンドピース

入り隅などのコーナー測定や縁掛けで引っかけ測定も可能です。



1～4列
表示

計測結果をディスプレイに最大1～4列で表示します。2列以上では直前の測定値と比較ができます。



三脚取付

三脚への取付けが可能。手ぶれを防止します。

