

全長208mmのコンパクトボディ!

全長208mm



FUNCTION 充実した機能で作業をサポート!

10.8Vリチウムイオン電池搭載

本体と電池に内蔵された保護回路により、過放電(使い過ぎ)、過電流(負荷のかけ過ぎ)による電池寿命の低下を防ぎます。

高輝度白色LEDライト付

作業箇所を明るく照らすスイッチ連動LEDライトを搭載しました。



無段変速ダイヤルスイッチ採用

相手部材に合わせた速度調整が可能です。



手にやさしいソフトグリップ

ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用。滑りにくく、手にフィットします。



電池残量警告ランプ

電池残量が少なくなると点灯し、充電のタイミングをお知らせします。



スピンドルロック

簡単に先端工具の交換ができる、スピンドルロックを搭載しました。

折りたたみフック

壁掛けに便利な折りたたみフック採用。作業時には本体に収納できるので、邪魔になりません。



形名	トイシ径 mm	コレット径 mm	回転数 min ⁻¹ {回/分}	質量 kg	蓄電池		充電器	
					形名	電圧	形名	時間
FGP 10DL	25	3.2	5,000~35,000	0.48	BCL 1015	10.8V	UC 10SFL	40分

標準付属品



リチウムイオン電池
BCL 1015形



充電器(10.8V充電)
UC 10SFL形



コレットスパナ

<p>削る</p> <ul style="list-style-type: none"> ● アルミオキサイドポイント×1本 15.9 mm ● シリコンカーバイトポイント×1本 4.8 mm ● ハイススピードカッター×1本 3.2 mm ● ドラム形マンドレル1本 ● サンディングバンド 粒度60×6個、粒度120×2個 12.7 mm 	<p>切る</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ホイール用マンドレル×1本 ● 切断ホイール 23.8 mm 0.6mmH ×6枚 1.0mmH ×2枚 ● 酸化アルミ砥石ホイール×1枚 22.2 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● ねじ式マンドレル×1本 ● フェルト製ポリッシングホイール 12.7 mm ×4個 25.4 mm ×2個
<p>磨く</p> <ul style="list-style-type: none"> ● サンディングディスク×10枚 19.1 mm 粒度180 ● ポリッシングホイール×2枚 25.4 mm 	<p>穴あけ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ドリル×1本 3.2 mm 	<p>種類豊富な 標準付属品!</p>



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使用されている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

●お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。 ●掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。

日立工機株式会社

営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)262-3811・四国(087)863-6761
関東(03)5812-6331・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用になれません。

親切で信用のある — 日立電動工具販売店

10-03 SD-1256 Printed in Japan ZT-M (M)