

別 売 部 品

日立ガス釘打機用ガス缶
GC 165H
希望小売価格 **¥3,800** (税別)

1本で約1,000本の釘を打込むことができます。

※使用環境、使い方などによって変化します。

◎計量バルブ(ガス缶付属)
本体装着時に
取り付けてください。



プラスチック連結釘 [1連:10本]

本機は、プラスチック連結釘が使用できます。
釘打ち作業の用途に合わせて
下表から適切な釘をお選びください。
釘はガス釘打機をお買い上げの
販売店でお求め下さい。



日立ガスコンクリート釘打機 NC 40GA形用使用釘								
用 途	形 名	価 格 (税別)	長 さ (mm)	頭 径 (mm)	軸 径 (mm)	材料の厚さ (mm)	コンクリートへの 貫入量(mm)	本 数
薄 鋼 板 (0.8mm以下) + コンクリート	C2619	¥18,800	19	6.3	2.6	0.8 (薄鋼板)	約18	1,000本 (1連10本 ×100)
	C2625	¥22,800	25			12 (木材)	約13	
	C2632	¥26,200	32			15 (木材)	約17	
	C2638	¥31,200	38			20 (木材)	約18	
木 材 + コンクリート	C2619	¥18,800	19	6.3	2.6	0.8 (薄鋼板)	約18	1,000本 (1連10本 ×100)
	C2625	¥22,800	25			12 (木材)	約13	
	C2632	¥26,200	32			15 (木材)	約17	
	C2638	¥31,200	38			20 (木材)	約18	

プラスチック連結釘とガス缶の合計価格

※プラスチック連結釘とガス缶は併せてご購入ください。

釘	価格(税別)	+	ガス缶	価格(税別)	=	合計価格(税別)
C2619	¥18,800		GC 165H	¥3,800		¥22,600
C2625	¥22,800					¥26,600
C2632	¥26,200					¥30,000
C2638	¥31,200					¥35,000

好評発売中!! 高圧ロール釘打機 **コンクリート用**

●ランナー止め、木材止め兼用機

  

■ランナー止め
■コンクリートへの木下地止め

NC 50H (ケース付)
希望小売価格 **¥142,000** (税別)

形 名	使用空気圧力 MPa(kgf/cm ²)	空気消費量(L{ℓ}/本) 1.96MPa(20kgf/cm ²)時	使 用 釘			質 量 (kg)	使用ホース	標準付属品
			連結方式	装てん数	長さmm			
高圧 NC 50H	1.18～2.26{12～23}	2.3	シート	200	27～50	2.1	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし ノーズキャップ(2個)
			シート(幅狭)	100	19～25			

高圧ロール釘打機 NC 50H用使用釘

用 途	形 名	価 格 (税別)	長さL (mm)	頭 径 (mm)	軸 径 (mm)	種 類	本 数
木材+ コンクリート 鋼板 (2.3mm以下)	VP2832T	¥15,900	32	6.0	2.8	スクリュー 無地 コート処理 焼入れ	4,000本 (200本×20巻)
	VP2838T	¥17,300	38				
	VP2845T	¥19,400	45				
	VP2850T	¥21,200	50				
木材+ コンクリート 鋼板 (3.2mm以下)	VP3027T	¥7,900	27	6.0	3.0	スクリュー ユニクロ コート処理 焼入れ	2,000本 (200本×10巻)
	VP3032T	¥9,200	32				
	VP3038T	¥10,500	38				
	VP3045T	¥11,900	45				
薄鋼板+ コンクリート (ランナー止め)	VP3050T	¥13,100	50	6.1	2.5	スムーズ (ワッシャー付) 焼入れ	2,000本 (100本×20巻)
	VP2519PW	¥37,800	19				
	VP2522PW	¥40,300	22				
	VP2525PW	¥42,800	25				
	VP2819PW	¥60,500	19		2.8		



Ni-Cd
ニカド電池は
リサイクルへ

Ni-MH
ニッケル水素電池は
リサイクルへ

Li-ion
リチウムイオン電池は
リサイクルへ



(<http://www.jbrc.com>)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

●お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
<http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支 店
北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 262-3811・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5812-6331・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)

※携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある ― 日立電動工具販売店

10-04 SD-1254P Printed in Japan ZT-S (M)

Hitachi Koki

POWER TOOLS for
PROFESSIONAL
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

NEW

日立ガスコンクリート釘打機 NC 40GA形 **銃刀法対象外製品**

希望小売価格 **¥195,000** (税別)
1.4Ahニカド電池(EB 714S)・急速充電器(UC 18YG)・ケース付
※ガス缶は付属しておりません。別途お買い求めください。



**コンプレッサ不要の
高機動性**
HITACHI GAS CONCRETE NAILER
NC 40GA
CARTRIDGE SYSTEM

銃刀法対象外製品
本製品は、「銃刀法対象外製品」です。
所持許可・申請書は必要ありません。

HITACHI



BSI
REGISTERED



UKAS
QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
003

FM68090/ISO 9001:2000
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001-2000」を2002年に取得しました。



ISO
14001
JACO
CERTIFICATION ORGANIZATION FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
REGISTERED
EC99J2022



UKAS
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
SYSTEM
051

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。



ハロー! 環境技術
エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

当社は、地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」に参加しています。