

コンプレッサ不要の高機動性！ 日立ガスコンクリート釘打機登場！！

HITACHI GAS CONCRETE NAILER
NC 40GA
CARTRIDGE SYSTEM

01 FUNCTION - NC 40GA

コンプレッサ不要！ 高い機動性のガス方式

ガス方式の釘打機は、コンプレッサからの圧縮空気ではなく
本体に装てんするガス缶から供給される
ガスの燃焼圧力で釘を打込みます。

◎作業例



●軽天材の留め付け



●木材の留め付け

コンプレッサが
不要なので、エアホースを
引き込みにくい現場でも
取り回しやすく
ガスの燃焼で
強い打込み力を
実現します。

コンプレッサ不要！
ホースレスで
取り回しやすい

02 FUNCTION - NC 40GA

軽量ボディを 実現

トップクラスの軽量ボディ(製品質量
3.7kg)により打込み作業における
疲労を軽減できます。

03 FUNCTION - NC 40GA

握りやすい ハンドル

握りやすいソフトグリップを
ハンドル全周に
採用しました。

04 FUNCTION - NC 40GA

便利な 電池残量表示

電池交換のタイミングが
わかりやすい電池残量表示を
採用しました。

プッシュレバー方式

プッシュレバーを押し当ててから
引き金を引かないと釘が打ち込まれません。

空打ち防止機構

釘残量が2本になると、空打ち防止機構が働き
空打ちによる相手材へのキズ付けを防止します。

電池残量表示機能

LEDの色で電池残量が
一目でわかります。



◎LED

釘装てん本数40本

ロングマガジンを採用。

排気口

フィルター

ガス缶装てん口

簡単操作で
ガス缶装てん。

握りやすいハンドル

ソフトグリップを採用。

ニカド蓄電池 7.2V

EB 714S形
容量1.4Ah
コードNo.0033-1416
希望小売価格
¥5,600(税別)



マガジン脱着ノブ

急速充電器
UC 18YG形
希望小売価格
¥6,500(税別)



フィーダーノブ



日立ガスコンクリート釘打機
NC 40GA形 銃刀法対象外製品

希望小売価格 **¥195,000** (税別)



*ガス缶は付属しておりません。
別途お買い求めください。




ガス缶(別売)
1本で約1,000本の
釘を打込むことが
できます。

NC 40GA形 製品仕様		
動力形式	ピストン往復動式	
使用釘	連結	プラスチックバンド
	長さ	19~38mm
	頭径	φ6.3mm
	線径	φ2.6mm
装てん本数	40本(4連)	
打込み速さ	秒	1本*
打込み本数	約1,000本(ガス缶1本あたり)*	
外形寸法	長さ420mm×高さ352mm×幅119mm	
質量	3.7kg(ガス缶、蓄電池を含む)	
蓄電池	形名	EB 714S
	容量	1.4 Ah
	充電時間	約30分
	打込み本数	約3,000本(満充電)*
充電器形名	UC 18YG	
標準付属品	ケース、保護メガネ、蓄電池、充電器、4mm六角棒スナ	

*使用環境、使い方などによって変化します。

釘を垂直に打込みやすい
マガジンカバー

本体を水平に保つことができ
釘を垂直に打ち込みやすくな
ります。



プッシュレバー

釘