

狭い場所での締付け作業に最適！


持ち運びに便利なコンパクトサイズ！！

電気工事や修理作業、
製品の組み立てに！電圧
3.6V最大トルク
5
N・m質量
0.45
kg

ピストル形状

ストレート形状

Point

手元を明るく照らす
白色LEDライト付ライトスイッチ付で、使いたい
ときだけ照射可能です。

DB 3DL2形(2LCSK) 製品仕様

能力	穴あけ	鋼 材	φ5mm
	ねじ締め	小ねじ	M5
		木ねじ	φ3.8×38mm
無負荷回転数	低 速	200min ⁻¹ {回/分}	
	高 速	600min ⁻¹ {回/分}	
最大トルク	低 速	約5N・m{51kgf・cm}	
	高 速	約1.5N・m{15kgf・cm}	
クラッチトルク			0.3~2.9N・m(21段)
蓄電池			EBM 315(1.5Ah/充電時間 18分)
充電器			UC 3SL
質量(EBM 315装着時)			0.45kg
LEDライト			白色LED
標準付属品:1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース			

Point

細かなトルク調整が可能
21段クラッチ採用

Point

増締めをするときに便利な
手締め機構付スピンドルロック付で、手回し
ドライバとしても使用できます。

安心の電池多重保護回路内蔵！

日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を
蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保！！

過放電 過負荷 過充電 から電池を保護！

携帯に便利なホルスタ(別売)

コードNo.326665

希望小売価格

¥2,000(税別)

Ni-Cd
ニカド電池は
リサイクルへNi-MH
ニッケル水素電池は
リサイクルへLi-ion
リチウムイオン電池は
リサイクルへ

(http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくだるようお願いいたします。



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
<http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)262-3811・四国(087)863-6761
関東(03)5812-6331・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772【電動工具ホームページ】<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)

※携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある——日立電動工具販売店