

小排気量、小形・軽量ボディでも1クラス上の風量・風速を実現!!

落ち葉や刈り草を一気に吹き飛ばす!

小形・軽量で取り回しやすい

クラス
最小・最軽量

質量
3.9
kg



操作しやすい
大形スロットルレバー



エンジン始動が楽にできる
“かるがるスタート”搭載



軽い引き力でエンジン始動ができます。


吹き飛ばし専用タイプ

パワフルで広範囲もラクラク

クラス
最大
風量/風速

最大風量 12.5 m³/min

最大風速 76.0 m/s



*エンジンブロウ 排気量 23.9mLクラス 2010年7月現在 当社調べ

形名	風速(m/s)	風量(m ³ /min)	排気量mL(cc)	気化器	点火プラグ	燃料タンク容量L	燃料混合比	質量kg	標準付属品
RB 24EAP(S)	76.0	12.5	23.9	ダイヤフラム	チャンピオン CJ-6	0.52	25:1 (ガソリン:2サイクル専用オイル)	3.9	直噴管、円すい噴管、両口ボックススパナ (13×19mm)


クリーンな排出ガスの New PureFire エンジン搭載



排出ガス2次規制に対応

米国、欧州の排出ガス2次規制 (EPA PHASE2, CARB Tier3, 2004/26/EC Stage2)に対応する、クリーンな排出ガスのニューピュアファイアエンジンを搭載しています。

排出ガス基準値(炭化水素+窒素酸化物)



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページをご覧ください。
http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号 (品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店

北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 262-3811・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5812-6331・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

【電動工具ホームページ】 <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用になれません。