






















HITACHI SLIDE COMPOUND MITER SAW C 6RSHC

C 6RSHC形 仕様		別売部品																														
最大切断寸法	<table><tr><th>のこ刃左45°傾斜</th><th>のこ刃傾斜0°(直角)</th><th>のこ刃右45°傾斜</th></tr><tr><td> 30×312 36×275 (当て板幅20)</td><td> 46×312 55×275 (当て板幅20)</td><td> 15×312 20×275 (当て板幅20)</td></tr><tr><td> 30×215 36×190 (当て板幅15)</td><td> 46×215 55×190 (当て板幅15)</td><td> 15×215 20×190 (当て板幅15)</td></tr><tr><td> 57°</td><td> 57° 33° 46×165 55×145 (当て板幅15)</td><td> 31° 15×255 20×230 (当て板幅20)</td></tr></table>	のこ刃左45°傾斜	のこ刃傾斜0°(直角)	のこ刃右45°傾斜	 30×312 36×275 (当て板幅20)	 46×312 55×275 (当て板幅20)	 15×312 20×275 (当て板幅20)	 30×215 36×190 (当て板幅15)	 46×215 55×190 (当て板幅15)	 15×215 20×190 (当て板幅15)	 57°	 57° 33° 46×165 55×145 (当て板幅15)	 31° 15×255 20×230 (当て板幅20)																			
	のこ刃左45°傾斜	のこ刃傾斜0°(直角)	のこ刃右45°傾斜																													
	 30×312 36×275 (当て板幅20)	 46×312 55×275 (当て板幅20)	 15×312 20×275 (当て板幅20)																													
	 30×215 36×190 (当て板幅15)	 46×215 55×190 (当て板幅15)	 15×215 20×190 (当て板幅15)																													
 57°	 57° 33° 46×165 55×145 (当て板幅15)	 31° 15×255 20×230 (当て板幅20)																														
<table><tr><td>角度切断範囲</td><td>左 0°～45°、右0°～57°</td></tr><tr><td>傾斜切断範囲</td><td>左右0°～45°</td></tr><tr><td>複合(角度+傾斜)切断範囲</td><td>角度 左45°～右45°+左傾斜0°～45°、 角度 左31°～右45°+右傾斜0°～45°</td></tr><tr><td>角度ストップバ位置</td><td>左右0°、15°、22.5°、30°、45°</td></tr><tr><td>使用できるのこ刃</td><td>外径 155mm～165mm×穴径20mm</td></tr><tr><td>レーザーマーカの有無</td><td>有</td></tr><tr><td>電源・電圧</td><td>単相交流50/60Hz、100V</td></tr><tr><td>モーター</td><td>単相直巻整流子モーター</td></tr><tr><td>電流</td><td>11A</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>1,050W</td></tr><tr><td>回転数</td><td>4,200min⁻¹(回/分)</td></tr><tr><td>機体寸法</td><td>幅405mm×奥行735mm×高さ465mm</td></tr><tr><td>質量</td><td>10.2kg</td></tr><tr><td>コード</td><td>2心・4.5m</td></tr><tr><td>標準付属品</td><td>●スーパーチップソー(刃数60 コードNo.0032-5959) ●ダストバッグ ●サイドハンドル ●10mmボックスバサ</td></tr></table>			角度切断範囲	左 0°～45°、右0°～57°	傾斜切断範囲	左右0°～45°	複合(角度+傾斜)切断範囲	角度 左45°～右45°+左傾斜0°～45°、 角度 左31°～右45°+右傾斜0°～45°	角度ストップバ位置	左右0°、15°、22.5°、30°、45°	使用できるのこ刃	外径 155mm～165mm×穴径20mm	レーザーマーカの有無	有	電源・電圧	単相交流50/60Hz、100V	モーター	単相直巻整流子モーター	電流	11A	消費電力	1,050W	回転数	4,200min ⁻¹ (回/分)	機体寸法	幅405mm×奥行735mm×高さ465mm	質量	10.2kg	コード	2心・4.5m	標準付属品	●スーパーチップソー(刃数60 コードNo.0032-5959) ●ダストバッグ ●サイドハンドル ●10mmボックスバサ
角度切断範囲	左 0°～45°、右0°～57°																															
傾斜切断範囲	左右0°～45°																															
複合(角度+傾斜)切断範囲	角度 左45°～右45°+左傾斜0°～45°、 角度 左31°～右45°+右傾斜0°～45°																															
角度ストップバ位置	左右0°、15°、22.5°、30°、45°																															
使用できるのこ刃	外径 155mm～165mm×穴径20mm																															
レーザーマーカの有無	有																															
電源・電圧	単相交流50/60Hz、100V																															
モーター	単相直巻整流子モーター																															
電流	11A																															
消費電力	1,050W																															
回転数	4,200min ⁻¹ (回/分)																															
機体寸法	幅405mm×奥行735mm×高さ465mm																															
質量	10.2kg																															
コード	2心・4.5m																															
標準付属品	●スーパーチップソー(刃数60 コードNo.0032-5959) ●ダストバッグ ●サイドハンドル ●10mmボックスバサ																															
<table><tr><td>●卓上丸のこ用補助ローラ (高さ50～160mm用) コードNo.0030-9450 (全長240mm) ￥8,500 コードNo.0031-4724 (全長390mm) ￥12,000</td></tr><tr><td> (0030-9450)</td></tr><tr><td>●サブテーブル組(A) コードNo.325636 ￥4,200</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>●アダプタ (電動工具用集じん機接続用) [呼び径60mm] コードNo.308506 ￥2,000</td></tr><tr><td>●ホースセット(A) コードNo.307122 ￥9,000</td></tr><tr><td> 集じん機(RW 120形)接続方法</td></tr></table>			●卓上丸のこ用補助ローラ (高さ50～160mm用) コードNo.0030-9450 (全長240mm) ￥8,500 コードNo.0031-4724 (全長390mm) ￥12,000	 (0030-9450)	●サブテーブル組(A) コードNo.325636 ￥4,200		●アダプタ (電動工具用集じん機接続用) [呼び径60mm] コードNo.308506 ￥2,000	●ホースセット(A) コードNo.307122 ￥9,000	 集じん機(RW 120形)接続方法																							
●卓上丸のこ用補助ローラ (高さ50～160mm用) コードNo.0030-9450 (全長240mm) ￥8,500 コードNo.0031-4724 (全長390mm) ￥12,000																																
 (0030-9450)																																
●サブテーブル組(A) コードNo.325636 ￥4,200																																
																																
●アダプタ (電動工具用集じん機接続用) [呼び径60mm] コードNo.308506 ￥2,000																																
●ホースセット(A) コードNo.307122 ￥9,000																																
 集じん機(RW 120形)接続方法																																

■別売部品(チップソー)

主な特長	スーパーチップソー (グリーン)/(グリーンⅡ)	スーパーチップソー	スーパーチップソー
	レーザースリット+フッ素コーティングにより木材のヤニや接着剤が付着しにくいので抵抗の少ない軽快な作業ができます。 低騒音・低振動	レーザースリット+軟質特殊樹脂の採用で切断時の騒音が低くさらに切断精度も向上。 標準付属品 低騒音・低振動	アルミサッシ用 低騒音・低振動
外径×穴径	165×20mm	165×20mm	160×20mm
刃数	60	60	60
コードNo.	0032-6249(グリーン) 0033-3295(グリーンⅡ) 新品販売	0032-5959	0032-6741
価格	7,000	6,300	7,900

※(グリーン)の在庫がなくなり次第(グリーンⅡ)へ切替え予定です。

日立卓上スライド丸のこ

190mm **C 7RSHC** **レーザーマーカ付**
希望小売価格 ¥111,000(スーパーチップソー付)
新スライド方式 最大切断能力:高さ61×幅312mm



充実のラインナップ好評発売中!

216mm **C 8FSH(S)** **レーザーマーカ付**
希望小売価格 ¥109,000(チップソー付)
最大切断能力:高さ65×幅312mm



305mm **C 12RSH** **レーザーマーカ付**
希望小売価格 ¥159,000(チップソー付)
新スライド方式
最大切断能力:
高さ107×幅312mm



190mm **C 7RSC**
新スライド方式
標準価格¥98,000
(スーパーチップソー付)
最大切断能力:
高さ61×幅312mm



260mm **C 10FSH** **レーザーマーカ付**
希望小売価格 ¥127,000(チップソー付)
最大切断能力:高さ88×幅312mm



**安全上の注意**

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上の注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

●お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
●掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

**日立工機株式会社**

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店
北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 533-0231・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5783-0608・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

【電動工具ホームページ】 <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用になれません。

親切で信用のある ― 日立電動工具販売店

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

NEW

日立卓上スライド丸のこ

165mm C 6RSHC形 **(レーザーマーカ搭載)**
希望小売価格 ¥102,000(税別)(スーパーチップソー付) **接触予防装置 型式検定合格品** ※

4 966376 195329

HITACHI SLIDE COMPOUND MITER SAW C 6RSHC

この軽さ、この精度。
納得のイチ押し!
高精度、アルミダイカストベースで。



軽量10.2kg!

両傾斜 + 1尺切断
最大切断寸法
高さ:46mm(1寸5分) × 幅:312mm(1尺3分)
高さ:55mm(1寸8分) × 幅:275mm(9寸1分) 当て板20mm使用



※接触予防装置(木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置(可動式))は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。

HITACHI



FM 68090/ISO 9001:2008

当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し更に「ISO9001:2000」を2002年に「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。



EC99J2022 051

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。

未来が変わる。
日本が変わる。

25

日立工機はチャレンジ25キャンペーンに参加しています。