


コストパフォーマンスに優れたニューモデル登場!

ブレード着脱ツールレス機構



ベース位置調整 ツールレス機構



形名	最大切断能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	ストローク数 min ⁻¹ (回/分)	ストローク量 mm	全長×全幅×全高 mm	質量 kg	コード m	標準付属品
CR 13VB	鋼管:外径130 木材:厚さ120 軟鋼材:厚さ19	単相100	11	1,050	0~2,800	32	465×103×167	4.0	2心・2.5	湾曲セーバーブレード (No.141)、プラスチックケース

別売部品【セーバーブレード 湾曲タイプ】 バイメタルブレード: 折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。 ※2

ブレードNo.	切断目安(mm)		山数 (インチ)	ブレード形状	寸法(mm)		コードNo.	価格	販売 単位 (枚)	鉄材						非鉄金属	合成樹脂			木材		ALC	
	厚さ	適用 管 材			全長	刃厚				ステンレス材			軟鋼材			アルミ・ 黄銅・銅	塩ビなど		板 材	厚さ	厚さ	厚さ	厚さ
										管 材	板 材	管 材	板 材	管 材	板 材								
										外径	厚さ	厚さ	外径	厚さ	厚さ	厚さ	外径	厚さ	厚さ	厚さ	厚さ	厚さ	
No.141	2以上 2以下	厚物 ステンレス 管 材 薄物 ステンレス 管 材	14		150	0.9	0032-2602 0000-3461	3,200 32,000	5 50	60 以下	2.5 以下	2.5 以下	60 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	60 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	—	
No.142			14		200	0.9	0032-2603 0000-3462	3,700 37,000	5 50	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	115 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	—	
No.143			14		250	0.9	0032-2604 0000-3463	4,600 46,000	5 50	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	—	
No.145			18		150	0.9	0032-2605 0032-6164	3,200 6,400	5 10	60 以下	2.0 以下	2.0 以下	60 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	60 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	—	
No.146	18			200	0.9	0032-2606 0032-6165 0000-3464	3,700 7,400 37,000	5 10 50	115 以下	2.0 以下	2.0 以下	115 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	115 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	—		
No.147	18			250	0.9	0032-2607 0032-6166	4,600 9,200	5 10	130 以下	2.0 以下	2.0 以下	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	—		
No.152	3以上		極厚・ ステンレス 管 材	14		200	1.3	0032-3579	5,200	5	115 以下	3.0 以下	3.0 以下	115 以下	2.5 以下	3.2 以下	5 以下	115 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	—
No.152C			9~12 (3/8~3)		200	1.3	0033-3299	10,400	10	115 以下	3.0 以下	4.0 以下	115 以下	2.5 以下	3.2 以下	5 以下	115 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	—	
No.153		14		250	1.3	0032-3580	6,400	5	130 以下	3.0 以下	3.0 以下	130 以下	2.5 以下	3.2 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	—		
No.154		14		300	1.3	0032-3581	7,600	5	130 以下	3.0 以下	3.0 以下	130 以下	2.5 以下	3.2 以下	5 以下	165 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	—		
No.148	スパイラルダクト等 の薄物切断用	24		250	0.9	0032-6163	4,600	5	130 以下	2.5 以下	2.5 以下	130 以下	3.5 以下	3.5 以下	5 以下	130 以下	2.2 以下	10 以下	—	—	—		
No.155	用途:ALC用 (ラス入りも切断可能)	8		300	1.3	0032-4270	7,600	5	130 以下	3.0 以下	3.0 以下	130 以下	3 以下	—	—	—	—	—	—	—	150 以下		
No.156	用途:木工用・リフォーム用 (釘入りも切断可能)	8		300	1.3	0032-4271	7,600	5	130 以下	3.0 以下	3.0 以下	130 以下	3 以下	—	—	—	—	—	—	—	150 以下		

※1 2011年5月現在 当社従来機種CR 13VAとの比較 ※2 当社ハイスブレードとの比較

安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご利用ください。
- 掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03) 5783-0626(代表) 〒108-6020

支 店
北海道(011) 896-1740・北 陸(076) 263-4311・中 国(082) 504-8282
東 北(022) 288-8676・中 部(052) 533-0231・四 国(087) 863-6761
関 東(03) 5783-0608・関 西(0798) 37-2665・九 州(092) 621-5772

【電動工具ホームページ】 <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用できません。

親切で信用のある — 日立電動工具販売店