


コンパクトボディ・使いやすいバランス設計^{*1}

※1 当社従来機種 C 14DYSLとの比較

■取り回しやすいコンパクトボディ

- 当社従来機種との全長比較



※2 2011年6月現在。当社調べ。
(14.4Vクラス コードレス集じん丸のこ)

■重量バランスが良く
機体を水平に保ちやすい

- 当社従来機種とのバランス比較



軽快な切れ味・切断スピード向上

■高速回転で軽快切断 ■同推力による切断スピードが向上

- 回転数

当社従来機種
C 14DYSL

3,600min⁻¹

C 14DYSL2
4,500min⁻¹

→ 高速

- 同推力による切断スピードの比較^{※3}

板(米松) 厚さ38mm×幅300mm

100%
約 **3.5**
m/min

当社従来機種
C 14DYSL

約 **122%**^{※4}
約 **4.3**
m/min

C 14DYSL2

※3 切断スピードは参考値です。材料や作業条件により異なります。 ※4 当社従来機種 C 14DYSLを100%として算出。

スムーズな切込み深さ調整

■新切込み深さ調整機構

特許
出願中



ソフトスタート

■起動時の反動が約1/3^{※5}

滑らかな立ち上がりで墨線合わせも容易に行えます。 ※5 当社従来機種 C 14DYSLとの比較

■集じん機にも
接続可能

作業量が多い場合でも、
集じん機に接続して作業が行えます。



高精度切断を実現する

■平行度微調整機構

のこ刃とベース側面の平行度を微調整
できる、高精度な切断を実現します。

特許



(チップソー別売)

日立コードレス集じん丸のこ
C 14DYSL2形 14.4V

SUPER
Li-ion

LSCK

希望小売価格
¥58,000 (税別)

3.0Ahリチウムイオン電池 (BSL 1430)
急速充電器 (UC 18YSL2)・ケース付

LSCK



NN

希望小売価格
¥33,500 (税別)

電池・充電器・ケース別売

NN



C 14DYSL2形 製品仕様

のこ刃	外径	mm	125
	穴径	mm	20
最大切込み	90°時	mm	47
深さ	45°時	mm	30
無負荷回転数	min ⁻¹ (回/分)		4,500
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm		278×201×230
質量	kg		2.6
蓄電池			BSL 1430 (冷却対応)
蓄電池容量	Ah		3.0
充電時間	分		約22
充電器形名			UC 18YSL2 (冷却機能付)

標準付属品: 急速充電器 (冷却機能付)、蓄電池、ガイド、
六角棒スナバ (4mm、2.5mmの2本)、ケース

■日立オリジナルチップソー (別売部品)

●スーパーチップソー (一般木材用) 外径 φ125mm×チップ厚1.2mm 穴径 φ20mm (刃数24) コードNo.0032-6729 ¥4,100 (税別)	●スーパーチップソー (一般木材用) (ブラック) (フッ素コーティング) 外径 φ125mm×チップ厚1.2mm 穴径 φ20mm (刃数24) コードNo.0032-6730 ¥5,000 (税別)	●硬質産業系サイディング用 (長切れ自慢) 外径 φ125mm×チップ厚1.7mm 穴径 φ20mm (刃数20) コードNo.0031-9632 ¥4,200 (税別)	●硬質産業系サイディング用 (切れ味自慢) 外径 φ125mm×チップ厚1.6mm 穴径 φ20mm (刃数22) コードNo.0031-9634 ¥5,800 (税別)	●石こうボード用 (フッ素コーティング) 外径 φ125mm×チップ厚1.0mm 穴径 φ20mm (刃数40) コードNo.0032-5235 ¥5,300 (税別)	●石こうボード用 外径 φ125mm×チップ厚1.2mm 穴径 φ20mm (刃数40) コードNo.0032-0084 ¥4,600 (税別)
--	--	--	--	--	--



Ni-Cd
ニカド電池は
リサイクルへ



Ni-MH
ニッケル水素電池は
リサイクルへ



Li-ion
リチウムイオン電池は
リサイクルへ



(<http://www.jbrc.com>)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご利用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
<http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号 (品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店

北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 533-0231・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5783-0608・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)

※携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある ― 日立電動工具販売店