

落ち葉や芝刈後の清掃作業に威力を発揮!

「吹き飛ばし」「バキューム」の一台二役!



かるがる
スタート

軽い引き力で
エンジン始動ができます。

本体寸法(直噴管、扇形噴筒除く):
全長365×幅269×高さ360mm



サポートハンドル
スタンドとしても使用可能な
大形サポートハンドルを採用。
バキューム作業時に本体を両手で
保持でき、安定した作業ができます。

操作しやすい 大形スロットルレバー

微妙なスロットル調整がしやすい、
大形スロットルレバーを採用しました。

連続作業に便利な クルーズレバー

任意の位置でスロットルレバーが固定でき
るため、連続作業に便利です。
また、操作突起が2ヶ所ある日立独自の
形状で回転数の調整も簡単です。

2ヶ所の突起で調整らくらく!



高い防じん性を備えた 2層湿式フィルタを採用

防じん性の高い2層湿式フィルタを採用。
埃の多い場所でも、キャブレタやエンジン
への埃の進入を軽減します。また、洗浄
することで繰り返し使用できます。

インターロック機能付

バキューム管が抜けたり、防じんアミを
外した際に自動的にエンジンが停止する
インターロック機能を搭載しています。



ファンケース内にシュレッダーを装備し、
バキューム作業時の落ち葉を粉碎!

工具を使用せずにバキュームへの
切替が可能!

大容量(53L)ダストバッグ!(標準付属)

VACUUM

形 名	風速(m/s)	風量(m³/min)	排気量mL(cc)	気化器	点火プラグ	燃料タンク 容量L(ℓ)	燃料混合比	質量 kg	標 準 付 属 品
RB 24E (SP)	48.6*	10.3*	23.9	ダイヤフラム式 (ブライミング ポン付)	チャンピオン CJ-6	0.6	25:1 (自動車用無鉛レギュラーガソリン :2サイクル専用オイル)	※2 4.6	工具袋、直噴管、曲り噴筒、扇形噴筒、 バキューム管、ダストバッグ、静電気防止パッド、 両口ボックススナナ(13×19mm)

*扇形噴筒装着時 ※2 直噴管、扇形噴筒除く

人と環境に配慮したNew PureFire エンジン搭載




従来のエンジン構造を見直し、触媒を併用することで
排出ガス値を大幅に低減しながら、従来製品と同等以上の性能を確保した
低排出ガスの「New PureFire」。

国内排出ガス自主規制2次規制と共に、米国、欧州の排出ガス2次規制
(EPA Phase2、CARB Tier3、EC Stage2)の基準値もクリアしています。



社団法人日本陸用内燃機関協会(略称:陸内協)の会員が生産するエンジンで
陸内協の自主規制値に適合しているエンジンに表示することができます。



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている
「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの
具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
<http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支 店

北海道(011)896-1740・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282
東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761
関 東(03)5783-0608・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)

※携帯電話からはご利用になれません。