

[New PureFire]
エンジン搭載

トップハンドルモデル登場！

低振動^{※1}防振スプリング方式ハンドル採用。
疲れにくく快適に作業ができます。軽量ボディ^{※1}3.4kg持ち運びがラクな軽量ボディ。
取り回しやすく快適に作業ができます。パワフル出力^{※1}1.2kW剪定、枝落としをらくらくこなすパワーで、
効率良く作業ができます。

※2 CS33EDTP 約4.8秒

鋸断時間

当社輸出モデル CS33ET 約8秒

40%
短縮^{※1}

防振スプリング

かるがる
スタートエンジン始動が楽にできる
【かるがるスタート】搭載
軽い引き力でエンジン始動ができます。※1：当社輸出モデル 32.2mL エンジン搭載製品
CS33ET との比較※2：木 材 / 内地唐松 (150mm×150mm)
鋸断条件 / 鋸断時間計測は 7,000~9,000min⁻¹
の回転数に荷重を調整しながら鋸断


※3：ガイドバー、ソーチェンを除く

製品仕様

切断能力	350mm
ソーチェン形式	オレゴン 91VG-52E
チェンオイルタンク容量	0.18L
チェンオイル給油方式	自動
排気量	32.2mL
点火方式	電子
点火プラグ	NGK BPMR7A
燃料タンク容量	0.29L
燃料混合比	25:1(ガソリン:2サイクル専用オイル)
機体寸法 ^{※3}	全長277×全幅255×全高220mm
質量 ^{※3}	3.4kg

標準付属品：両口ボックススパナ(19mm×13mm)・チェンケース・
ガイドバー・ソーチェン・スパイク・丸ヤスリ

人と環境に配慮した New PureFire エンジン搭載

従来のエンジン構造を見直し、
触媒を併用することで排出ガ
ス値を大幅に低減しながら、従
来製品と同等以上の性能を確
保した低排出ガスの「New PureFire」。国内排出ガス自主規制2次規制と共に、米国、欧州の排出ガス
2次規制 (EPA Phase2, CARB Tier3, EC Stage2) の基
準値もクリアしています。国内排出ガス自主規制
“炭化水素+窒素酸化物”基準値
(排気量50mL未満の場合)陸内協排出ガス自主規制
適合マーク社団法人日本陸内燃機関協会
(略称陸内協)の会員が生産するエ
ンジンで陸内協の自主規制値に
適合しているエンジンに表示す
ることができます。安全上
の注意火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている
「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの
具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
<http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)896-1740・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282
東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761
関 東(03)5783-0608・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)

※携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある ― 日立電動工具販売店