

ブラシレスモーター **eモーター** 搭載 AC100V オイルパルスドライバ登場!!

静か

※2 低騒音 **79dB**

業界初

オイルパルス機構で
金属打撃音をカット

ソフトな打撃音で
音が気になる住宅街や
マンションのリフォーム作業でも
周囲を気にせず作業が行えます。

打撃音の比較イメージ

打撃音 **89dB**

当社従来機種 WH 12VC3
(インパクトドライバ)

打撃音 **79dB**

WP 12VA
(オイルパルスドライバ)

強い

連続作業に

締付け速度が
落ちにくい

オイルの高温化による
パワー低下を抑え
連続作業でも安定した
締付け速度を維持します。

締付け本数	1本目	100本目
締付け時間	3.8秒	4.0秒

※3

※1 2011年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(100Vクラスオイルパルスドライバ)

※2 杉材にナゲシビスφ4.5×90mm締付け時。打撃音は参考値です。材料や作業条件により異なります。

※3 ラワン材にナゲシビスφ5.3×120mm 締付け時。締付け時間は参考値です。材料や作業条件により異なります。

全長 **194mm** (クラス最小) ※1

1 連続作業に強い 独自の冷却フィン

オイルパルス機構の
内部の熱を効率よく
外部に放出。

特許
出願中

冷却フィン

2 手元を照らす 高輝度LEDライト

(ON-OFFスイッチ付)

3 軽く・なめらか・ 長寿命の 電子式スイッチ

4 スイッチ パネル

日立オイルパルスドライバ
WP 12VA形 **100V**

希望小売価格 **¥62,000** (税別)
10mコード付・ケース付

ブラシレスモーター搭載
eモーター
高効率で経済的

ブラシレスモーターのメリット

eモーター

高耐久・長寿命

◎ブラシとコンミテータがないため、摩耗や発熱が少なく高耐久・長寿命

クラス最小・最軽量

◎ブラシレスモーター採用で、クラス最小の全長 **194mm**、最軽量の **1.4kg**

メンテナンスフリー

◎カーボンブラシの交換が不要

電子式スイッチ 軽く・なめらか・ 長寿命



用途に合わせて 打撃力(締付け力)を 切替可能

日立独自の4段打撃力切替機能により
幅広い作業に対応します。

打撃力切替機能の設定例

弱	中	強	最強
回転数 1300min⁻¹	回転数 2000min⁻¹	回転数 2300min⁻¹	回転数 2600min⁻¹
軽負荷作業 ◎組み合わせ例 ■ 両頭プラスビット ■ 石こうボード貼り等 (下地の硬さによって選択)		重負荷作業 ◎組み合わせ例 ■ スクエアヘッドビット ■ 長ねじ・ コーチねじ等	

◎ねじ、締付部材の種類により適正モードは異なります。設定は数本のねじを試し、モードを選択してください。