

クラス最強、760Wモーター搭載！

※1 2011年11月現在 国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(トイシ径25/49mmクラス ハンドグラインダー)

仕様			
品名		GP 3V	GP 5V
能力	軸付トイシ(軸径6/3)	mm 外径25以下	mm 外径49以下
	インターナルトイシ※2	mm 外径25以下・ねじ径M10	mm 外径49以下・ねじ径M10
電 源	Hz	単相交流50/60	
電 圧	V	100	
モーター		単相直巻整流子モーター	
電 流	A	8.0	
消 費 電 力	W	760	
回 転 数	min ⁻¹ (毎分)	7,000～29,000	2,000～8,300
全 長	mm	406	406
質 量	kg	1.8	1.9
コ ー ド	m	2心・2.5	
標準付属品： サイドハンドル、スパナ×2			
GP 3V		GP 5V	
			
4 966376 196456		4 966376 196692	

※2 GP 3V用インターナルトイシは市販品をお買い求めください。



無段変速ダイヤル付！
用途に応じて回転数を
無段変速できます。
回転数の目安は右表を
参照してください。

ダイヤルNo.	用途	回転数(min ⁻¹)	
		GP 3V	GP 5V
1	研磨・仕上げ	7,000	2,000
2	塗装はがし	11,400	3,250
3	さび落とし	15,800	4,500
4	バリ取り	20,200	5,800
5	研削	24,600	7,050
6	粗い研削	29,000	8,300

別売部品

6mm用軸付トイシ					品名	適用 GP 3V / GP 5V	粒度	販売単位	コードNo.	価格
					KA-1	— ○	WA60P	10本	939100	5,900
					KA-2	○ ○			939101	4,600
					KA-3	○ ○			939102	4,800
					KA-4	○ ○			939103	3,700
					KA-5	○ ○			939104	4,000
					KA-6	— ○			939105	3,300
					KA-7	○ ○			939106	3,700
					KA-8	○ ○			939107	3,700
					KA-9	○ ○			939108	3,700
					KA-10	— ○			939109	4,100
					KA-11	○ ○			949023	3,800
					KA-12	○ ○			949021	3,600
					KA-13	○ ○			949022	3,900

3mm用軸付トイシ (ご使用の際は、別売部品のコレットチャック(コードNo.333754)をお買い求めください。)					品名	適用 GP 3V / GP 5V	粒度	販売単位	コードNo.	価格
					KA-20	○ ○	WA80P	20本	939110	6,300
					KA-21	○ ○			939111	6,300
					KA-22	○ ○			939112	8,300
					KA-23	○ ○			939113	8,300
					KA-24	○ ○			939114	8,300
					KC-20	○ ○			939115	5,400
					KC-21	○ ○			939116	5,900
					KC-22	○ ○			939117	6,600
					KC-23	○ ○			939118	4,800
					KC-24	○ ○			939119	5,900


インターナルトイシ(5個)
〔適用：GP 5V〕
コードNo.985141
¥3,000


トイシ軸
〔適用：GP 3V / GP 5V〕
コードNo.333753
¥1,300

コレットチャック
〔適用：GP 3V / GP 5V〕
トイシ軸把握径6mm(標準付属品)
コードNo.333751 ¥4,200

トイシ軸把握径3mm
コードNo.333754 ¥3,700

ドレッサー
〔適用：GP 3V / GP 5V〕
コードNo.939120
¥460

軸付フラップホイール			
〔適用：GP 3V / GP 5V〕			
			
粒度	品 名	コードNo.	価格
60	D25A60	0032-9071	1,100
80	D25A80	0032-9072	
100	D25A100	0032-9073	
120	D25A120	0032-9074	

〔適用：GP 5V〕			
			
粒度	品 名	コードNo.	価格
60	D30A60	0032-9075	1,100
80	D30A80	0032-9076	
100	D30A100	0032-9077	
120	D30A120	0032-9078	

安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。



FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義

当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し更に「ISO9001:2000」を2002年に「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。



環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。



- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。 ●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店

北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 533-0231・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5783-0608・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

〔電動工具ホームページ〕<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)

※携帯電話からはご利用になれません。

親切と真心サービスの ― 日立電動工具販売店