

製品仕様				
能力	電子パルスモード	木ねじ	mm	φ3.8×50
	ボルトモード	普通ボルト	—	M4～M8
		高力ボルト	—	M4～M6
	テクスモード	テクスねじ	mm	φ5
	ドリルモード	木工穴あけ		φ12
		鉄工穴あけ		φ5
モルタル穴あけ		φ6		
	電子クラッチモード ^(注)	小ねじ	—	M6
最大トルク	電子パルスモード		N・m	19
	ボルトモード			20
	テクスモード			14
	ドリルモード			1.6
	電子クラッチモード ^(注)			1～6(10段切替)
	無負荷回転数		電子パルスモード	min ⁻¹ (回/分)
		ボルトモード	0～1,300	
		テクスモード	0～2,200	
		ドリルモード	0～2,200	
		電子クラッチモード ^(注)	0～1,140	
打撃数			電子パルスモード	
		ボルトモード	0～1,030	
		テクスモード	0～1,090	
実用騒音			dB	67.0
機体寸法(全長×高さ)			mm	139×216(BCL1015装着時)
質量			kg	1.0(BCL1015装着時)
蓄電池			BCL1015	
蓄電池容量			Ah	1.5
充電時間			分	約30
充電器形名			UC 10SL	
標準付属品:急速充電器(UC 10SL)、No.2プラスドライバビット、予備電池、電池カバー、ケース				

(注) 通信アダプタセット[別売]で書替えた場合に使用可能。

【別売部品】

3.0Ahリチウムイオン電池
(残量表示機能付き)
BCL1030M
コードNo. 0033-1678
¥18,200



電池残量表示付き
で充電のタイミングを
お知らせします。

【通信アダプタセット[別売] 推奨動作環境】

CPU	500MHz以上のCPU
メモリ(RAM)	256MB以上
ハードディスク空き容量	100MB以上
ディスプレイ(表示解像度)	XGA(1024×768)以上
オペレーティングシステム(OS)	Windows XP Service Pack SP 2(32ビット)以降 Windows Vista(32ビット) Windows 7(32ビット)

※Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※その他記載されている商品名や用語は一般に各社の登録商標、商標です。
※製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

Ni-Cd
ニカド電池は
リサイクルへ

Ni-MH
ニッケル水素電池は
リサイクルへ

Li-ion
リチウムイオン電池は
リサイクルへ



(http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れいりますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。



FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義

当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。



環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/

●お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご利用ください。●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 【電動工具ホームページ】
http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)896-1740・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282
東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761
関 東(03)5783-0608・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00～17:00)
●フリーダイヤル ●ナビダイヤル
0120-20-8822 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS
(携帯電話からはご利用になれません。) (および一部IP電話からはご利用になれません。))
※通話料は有料

日立電子パルスドライバ WM 10DBL形 10.8V

2LCSK

希望小売価格 **¥52,000**(税別)

1.5Ahリチウムイオン電池
(BCL1015)・
急速充電器(UC 10SL)
予備電池・ケース付

4 966376 198535

2LCSK

NN

希望小売価格 **¥32,800**(税別)

電池・充電器・ケース別売

4 966376 198559

NN

SUPER
Li-ion

ブラシレスモーター搭載
eモーター
高効率で経済的



■1充電あたりの作業量(目安)

作業モード	作業内容	蓄電池 BCL1015	蓄電池【別売】 BCL1030M
電子パルス(強)	木ねじ締付け(ラワン) φ3.8×50	約300本	約700本
ボルト(連続)	ボルト締付け(S10C) M8×30	約100本	約240本
テクス(強)	テクスねじ締付け (Cチャント2.3+SPCCt1.6) φ4×16	約120本	約280本
ドリル	木工穴あけ(米松t18) φ12	約220個	約510個
	鉄工穴あけ(SPCct1.6) φ5	約95個	約220個
電子クラッチ(10) ^(注)	小ねじ締付け(S45C) M6×12	約1,670本	約3,900本

※作業量は、材料、周囲温度、蓄電池の特性などにより多少異なります。

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立電子パルスドライバ
WM 10DBL形 10.8V

eブラシレスモーター搭載
eモーター
高効率で経済的
NEW

次世代の静かさへ。

電子パルスが極めた、さらなる静かさ。



低騒音

67dB^{*1}

SUPER
Li-ion
HITACHI SUPER Li-ion SERIES

軽量 & コンパクト^{*2}

通信アダプタセット[別売]で
多彩なモードに書替え可能

業界初^{*3}

*1. パルス強モード。ラワン材にφ3.8×50mm木ねじ締付け時。
*2. 当社14.4V電子パルスドライバ WM14DBLとの比較。
*3. 2012年1月現在、国内電動工具において。(当社調べ)

未来が変わる。
日本が変わる。
25
チャレンジ

日立工機は地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

HITACHI