

18V

ハイパワー(450Wモーター)&クラスNo.1作業量^{※1}

※1 2012年3月現在 当社調べ。(125mmクラスコードレス集じん丸のこ)

軽快な切れ味・切断スピード向上

■高速回転で
軽快切断

●回転数

当社製品
14.4V C 14DYSL24,500min⁻¹

18V C 18DYSL

4,700min⁻¹

→ 高速

■切断スピードが向上

●同推力による
切断スピードの比較(当社比)^{※2}

板(米松) 厚さ38mm×幅300mm

100%

約
4.3
m/min当社製品
14.4V C 14DYSL2約135%^{※3}約
5.8
m/min

18V C 18DYSL

※2 切断スピードは参考値です。材料や作業条件により異なります。

※3 当社製品 C 14DYSL2を100%として算出。

●一充電あたりの作業量(目安)


材料 (種類)	大きさ	切断回数	
		C 14DYSL2	C 18DYSL
板(米松)	厚さ38mm×幅300mm	約75回	約110回
たる木(杉)	45mm角材	約330回	約400回
コンパネ	厚さ12mm×幅900mm	約45回	約50回
建築系 サイディング	厚さ14mm×幅450mm	約75回	約95回

作業量は参考値です。材料や作業条件により異なります。

スムーズな切込み深さ調整

■新切込み深さ
調整機構カムによりリンクを
のこ刃と平行に固定

高精度な切断

アルミダイカスト製
可動リンク高剛性で
スムーズな動きコンパクトボディ・
使いやすいバランス設計

- 取り回しやすいコンパクトボディ
- 重量バランスが良く
機体を水平に保ちやすい

■ソフトスタート付

滑らかな立ち上がりで墨線合わせも容易に
行えます。

■集じん機にも接続可能

作業量が多い場合でも、集じん機に接続して
作業が行えます。

高精度切断を実現する

■平行度微調整機構

のこ刃とベース側面の平行度を微調整
できる、高精度な切断を実現します。

特許

日立コードレス集じん丸のこ C 18DYSL形 18V



LSCK

希望小売価格
¥61,500(税別)3.0Ahリチウムイオン電池
(BSL 1830)
急速充電器(UC 18YSL2)・
ケース付

LSCK



4 966376 203864

NN

希望小売価格
¥35,100(税別)

電池・充電器・ケース別売

NN



4 966376 203871

C 18DYSL形 製品仕様

のこ刃	外径	mm	125
	穴径	mm	20
最大切込み 深さ	90°時	mm	47
	45°時	mm	30
無負荷回転数	min ⁻¹ (回/分)		4,700
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm		283×201×230
質量(BSL1830装着時)	kg		2.7
蓄電池			BSL 1830(冷却対応)
蓄電池容量	Ah		3.0
充電時間	分		約22
充電器形名			UC 18YSL2(冷却機能付)
標準付属品: 急速充電器(冷却機能付)、蓄電池、ガイド、 六角棒スパナ(4mm、2.5mmの2本)、ケース、電池カバー			

日立コードレス集じん丸のこ
C 14DYSL2形

14.4V

LSCK

希望小売価格
¥58,000(税別)3.0Ahリチウムイオン電池
(BSL 1430)
急速充電器(UC 18YSL2)・
ケース付

LSCK



4 966376 195282

NN

希望小売価格
¥33,500(税別)

電池・充電器・ケース別売

NN



4 966376 195299

■日立オリジナルチップソー(別売部品)

●スーパーチップソー(一般木材用)

外径 φ125mm×チップ厚1.2mm
穴径 φ20mm(刃数24)
コードNo.0032-6729
¥4,100(税別)●スーパーチップソー(一般木材用)
(ブラック)(フッ素コーティング)外径 φ125mm×チップ厚1.2mm
穴径 φ20mm(刃数24)
コードNo.0032-6730
¥5,000(税別)●硬質建築系サイディング用
(長切れ自慢)外径 φ125mm×チップ厚1.7mm
穴径 φ20mm(刃数20)
コードNo.0031-9632
¥4,200(税別)●硬質建築系サイディング用
(切れ味自慢)外径 φ125mm×チップ厚1.6mm
穴径 φ20mm(刃数22)
コードNo.0031-9634
¥5,800(税別)

●石こうボード用(フッ素コーティング)

外径 φ125mm×チップ厚1.0mm
穴径 φ20mm(刃数40)
コードNo.0032-5235
¥5,300(税別)

●石こうボード用

外径 φ125mm×チップ厚1.2mm
穴径 φ20mm(刃数40)
コードNo.0032-0084
¥4,600(税別)Ni-Cd
ニッケル水素電池は
リサイクルへNi-MH
ニッケル水素電池は
リサイクルへLi-ion
リチウムイオン電池は
リサイクルへ

(http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使わ
れている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの
蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている
「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義

当社は、品質マネジメントシステムの国際
規格「ISO9002」を1995年に取得し、
更に「ISO9001:2000」を2002年に、
「ISO9001:2008」を2010年に取得
しました。

環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで
最初に環境マネジメントシステムの
国際規格「ISO14001」を1996年に
取得しました。このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に
基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容
をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社の
ホームページでご覧いただけます。
<http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ]
<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)896-1740・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282
東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761
関 東(03)5783-0608・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)

●フリーダイヤル

0120-20-8822

(携帯電話からはご利用になれません。)

●ナビダイヤル

0570-20-0511

(おまひりIP電話からはご利用になれません。)

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店