

製品仕様												
形名	排気量 mL(cc)	出力 kW	点火 方式	気化器	携帯方式	点火プラグ	使用燃料	燃料タンク 容量L(ℓ)	刈刃寸法mm 外径×厚さ×穴径	質量 kg	振動3軸 合成値 m/s ²	標準付属品
CG 22EASP(A) 2サイクル	21.1	0.69	電子	ダイヤフラム式 (プライミング ポンプ付)	肩掛式	チャンピオン CJ6	混合燃料 (無鉛ガソリン) 25~50 1 (2サイクル ^{※1} 専用オイル)	0.43	230×2.2×25.4	4.7	※4 4.4	チップソー(外径230mm) 刈刃カバー 六角棒スパナ 飛散防護カバー 保護メガネ 肩掛けバンド コード押さえ(CG 24EASP(ASL)は除く) 両口ボックススパナ (17×19mm)
CG 22EASP(AS) 2サイクル	21.1	0.69				チャンピオン CJ6		0.43	230×2.2×25.4	4.8	※4 4.4	
CG 24EASP(AS) 2サイクル	23.9	0.85				チャンピオン CJ6		0.52	230×2.2×25.4	4.9	※4 4.3	
CG 24EASP(ASL) 2サイクル	23.9	0.85				チャンピオン CJ6		0.52	230×2.2×25.4	4.6	※4 5.2	
CG 27EASP(AS) 2サイクル	26.9	0.9				チャンピオン CJ6		0.52	230×2.2×25.4	5.1	※4 5.6	
CG 33EASP(AS) 2サイクル	32.2	1.1				チャンピオン CJ6Y		0.60	255×2.2×25.4	5.7	※4 3.5	チップソー(外径255mm)・刈刃カバー・六角棒スパナ 飛散防護カバー・保護メガネ・肩掛けバンド コード押さえ・両口ボックススパナ(17×19mm)
CG 25EUS(A) 4サイクル	25.0	0.81				NGK CMR5H	無鉛ガソリン (自動車専用 レギュラーガソリン)	0.55	230×2.2×25.4	5.2	※4 3.9	チップソー(外径230mm)・刈刃カバー・六角棒スパナ 飛散防護カバー・保護メガネ・肩掛けバンド コード押さえ・両口ボックススパナ(16×17mm)

※1 JASO規格 FC級オイル ※2 刈刃・肩掛けバンド除く ※3 振動3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)については、当社ウェブサイト
http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/vibration/index.htmlをご参照ください。 ※4 振動3軸合成値は、ISO 22867:2004規格に基づき測定しています。

人と環境に配慮した低排出ガスエンジン搭載



従来のエンジン構造を見直し、触媒を併用することで排出ガス値を大幅に低減しながら、従来製品と同等以上の性能を確保した低排出ガスの**「New PureFire」**。
国内排出ガス自主規制2次規制と共に、米国、欧州の排出ガス2次規制(EPA Phase3、CARB Tier3、EC Stage2)の基準値もクリアしています。



「New PureFire」よりも、排出ガスを抑えた小形4サイクルエンジン**「4 CYCLE PureFire」**。
「New PureFire」同様、国内排出ガス自主規制 2次規制と共に、米国・欧州の排出ガス2次規制(EPA Phase3、CARB Tier3、EC Stage2)の基準値もクリアしています。



社団法人日本陸用内燃機関協会(略称：陸内協)の会員が生産するエンジンで陸内協の自主規制値に適合しているエンジンに表示することができます。



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。



FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義

当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。



環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
<http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

【電動工具ホームページ】
<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)896-1740・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282
東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761
関 東(03)5783-0608・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)

フリーダイヤル 0120-20-8822 ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS) (携帯電話からはご利用になれません。) (および一部IP電話からはご利用になれません。)
※通話料は有料

親切と真心サービスの ― 日立電動工具販売店

Hitachi Koki
OUTDOOR POWER EQUIPMENT

安全鑑定適合品

日立エンジン刈払機シリーズ



全機種

「安全鑑定適合品」!

CG 22EASP(A)

CG 22EASP(AS)

CG 24EASP(AS)

CG 24EASP(ASL)

CG 27EASP(AS)

CG 33EASP(AS)

CG 25EUS(A)

環境に配慮した
低排出ガスエンジン搭載!



かるがるスタート搭載!

CG 22EASP(A)、CG 25EUS(A)除く

国内排出ガス自主規制2次規制適合エンジン搭載

HITACHI

未来が変わる。
日本が変わる。
25

日立工機は地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。