

日立コードレスインパクトレンチ

HITACHI CORDLESS IMPACT WRENCH

WR 18DBAL2形 製品仕様

締付能力	普通ボルト	mm	M6~M16
	高力ボルト	mm	M6~M12
最大締付トルク	N・m	165N・m(1.685kgf・cm)	
無負荷回転数	min	中	0~2,200
		弱2	0~1,500
		弱1	0~900
		強	0~3,200
打撃数	min	中	0~2,400
		弱2	0~1,500
		弱1	0~600
		強	0~3,200
先端形状	mm	四角ドライブ	12.7mm
機体寸法(全長×高さ)	mm		145×238
質量	kg		1.5 (BSL 1830装着時)
振動3軸合成値*	m/s ²		8.7*2

*1 振動3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)については、JEMA(一般社団法人日本電機工業会)ウェブサイト
http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html
をご参照ください。

*2 振動3軸合成値は、EN60745-2-2規格に基づき測定しています。

蓄電池	BSL 1830 (冷却対応)
蓄電池容量	Ah 3,0
充電時間	分 約22
充電器形名	UC 18YSL2 (冷却機能付)

標準付属品:
急速充電器 (冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー

標準付属品:
急速充電器(冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー



(2LSCK) (L)
4 966376 206414



(2LSCK) (R)
4 966376 206407

WR 18DBAL2形 18V

2LSCK 希望小売価格 **¥63,900**(税別)
3.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1830)・急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付

NN 希望小売価格 **¥28,700**(税別)
蓄電池・充電器・ケース別売

本体色に合わせた
2色のケースハンドル

*ハンドルのみの別売設定はありません。
別売ケースのハンドル色はグレーになります。



(NN)
4 966376 206421

日立ブラシレスモーター搭載シリーズ

好評発売中

下記製品は、WH 14DBAL2、WH 18DBAL2、WR 14DBAL2以外はIP56の保護等級に適合していません。

e-モーター
高効率で経済的

IP56
14.4V
コードレス
インパクトドライバ
WH 14DBAL2

IP56
18V
コードレス
インパクトドライバ
WH 18DBAL2

IP56
14.4V
コードレス
インパクトレンチ
WR 14DBAL2

14.4V
コードレス
インパクトドライバ
WH 14DBL

14.4V
コードレス
インパクトドライバ
WH 14DBL

18V
コードレス
インパクトドライバ
WH 18DBDL

10.8V
電子バルブ
ドライバ
WM 100BL

14.4V
電子バルブドライバ
WM 14DBL

14.4V
コードレス
ドライバドリル
DS 14DBL

18V
コードレス
ドライバドリル
DS 18DBL

14.4V
コードレス
振動ドライバドリル
DV 14DBL

18V
コードレス
振動ドライバドリル
DV 18DBL

14.4V
コードレス
インパクトレンチ
WR 14DBAL

14.4V
コードレス
インパクトレンチ
WR 14DBAL

100V
インパクト
ドライバ
WH 12VE

100V
オイルバルブ
ドライバ
WP 12VA

100V
シャーレンチ
WS 20G

100V
シャーレンチ
WS 22G


**ブラシ付より強い
ブラシレスモーター**
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー



チュフ ラインランドは、ドイツに本社をおく、140年の歴史を持つ世界有数の第三者検査機関です。世界61カ国、500の拠点で活動し、工業製品の安全試験・認証を提供しています。左のTUVdotCOMマークは、チュフ ラインランドが試験・認証した製品に発行されるマークです。www.tuvdotcom.comにアクセスし、10桁のID番号を入力することで、その製品の安全・品質を確認することが可能です。



JBRC
(http://www.jbrc.com)
蓄電池の回収にご協力をお願いします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。



安全上のご注意
火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。



品質第一主義
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。
ISO 14001 JAC
UKAS
環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。
このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/

日立工機株式会社
国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020
支店
北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 533-0231・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5783-0608・関 西 (078) 37-2665・九 州 (092) 621-5772
お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822
ナビダイヤル 0570-20-0511
(携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSはおまひ一般IP電話からはご利用できません。)

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立コードレスインパクトレンチ WR 18DBAL2形 18V



余裕の作業量 防じん・耐水機能装備

HITACHI CORDLESS IMPACT WRENCH WR 18DBAL2

18V

EIGHTEEN VOLTS



高耐久・長寿命
ブラシレスモーター搭載
**用途に合わせて
打撃力(締付力)を
切替可能**

最大締付けトルク
165 N・m

*1 IP(International Protection)は、電気機器への異形物や水の浸入に対する保護等級を示すIEC(国際電気標準会議)基準。



未来が変わる。
日本が変わる。
25
日立工機は地球温暖化防止国民運動、チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

