

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立かくはん機

低速高トルク形

UM 22V形

希望小売価格 ¥29,800 (税別)

4 966376 209187

NEW



二重絶縁

HITACHI MIXER UM 22V


無段変速スイッチ採用 壁材・モルタルなどの 高粘度材料のかくはんに

ダイヤル付無段変速スイッチで回転速度が調整可能

かくはんする材料に適した回転速度に調整することが可能です。また、スロースタートで材料のはね返りを軽減します。

[変速ダイヤル]

ダイヤル操作で、引き量を調整することができ回転数を一定に保つことができます。



使いやすい位置にサイドハンドルが取付け可能

利き手や作業姿勢に合わせて使いやすい位置にサイドハンドルを取付けることができます。
(上側 1箇所と左右 2箇所に取付け可能)

UM 22V形 仕様

能力 (スクリュ径)	mm	220
電源	Hz	単相交流50/60
電圧	V	100
モーター		単相直巻整流子モーター
電流	A	7.8
消費電力	W	740
回転数	min ⁻¹ /回/分	0~550
本体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	838×340×255
質量	kg	4.4
コード	m	2心・2.5

標準付属品：φ220スクリュ (B3)、シャフト (B3) (ステンレス製)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片ロスパナ (17mm)、両口ロスパナ (17mm×19mm)

別売部品

B1



(材質：アルミ)

B2



(材質：アルミ)

B3



(材質：アルミ)

品名	スクリュ径 (mm)	取付け部 (mm)	コードNo.	価格	シャフト	ホルダ	用途
B1	180	穴径13 (W5/16×20) ボルト	981742	2,100	シャフト (B1) コードNo.981736 ¥1,800	ホルダ (A) コードNo. 981738 ¥1,300 (標準付属)	壁材・モルタル
B2	220	ねじ径12	981743	4,600	シャフト (B2) コードNo.981741 ¥3,000		漆喰・せんい壁・すき入り プラスター
B3 (標準付属)	220	ねじ径10	0033-4516	3,700	シャフト (B3) (ステンレス) コードNo.0033-4518 ¥3,000 (標準付属)		壁材・モルタル

チャレンジ

未来が変わる。
日本が変わる。



日立工機は地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

HITACHI