

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立工機 釘打機用 エアコンプレッサ EC 1433H(N)形

希望小売価格 ¥158,000 (税別)

4 966376 223831

一般圧専用

50 Hz / 60 Hz 共用

HITACHI AIR COMPRESSOR EC1433H

一般圧力用減圧弁を2個搭載!!

一般圧エア工具を 異なる圧力で使用可能!!

空気タンク内
最高圧力
33気圧
3.25MPa

質量
17kg

一般圧
カブラ
4(2×2)個
(減圧弁×口数)

S A W A M O D E L

信頼の日立工機国内工場製 さわモデル

2年保証 条件により適用されない場合があります。
詳しくは付属の保証書をお読みください。

形名	運転方式	圧 縮 機		吐出し空気量 L{ℓ}/min	空気タンク 容量 L{ℓ}	電源 V	機体寸法(mm) 幅×奥行×高さ	騒音値 dB[A] (全負荷運転時)	質量 kg	空気取出口
		出力 kW	最高圧力 MPa[kgf/cm ²]							
EC 1433H(N)	圧 カ スイッチ式	0.84	3.25[33.1]	90※1	9	単相※2 100	348×497×337	64	17	一般圧カブラ(メス)×4個

※1 吐出し空気量は0.7MPa[7.1kgf/cm²]時に吐出し空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。 ※2 特殊電源(発電機による電源)を除きます。

【ご使用上の注意】

1. 安全装置としてサーマルプロテクター付です。2. 空気の消費量の多い用途には、エアタンクを用意しています。3. 周囲温度が5～40℃の場所でご使用ください。4. 釘打機の組合わせ、打込み速度によっては複数同時に使用できない場合がありますので、ご注意ください。

安全上のご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 釘打機用エアコンプレッサは空気専用ですので、空気以外のガス圧縮には絶対に使用しないでください。
- 釘打機用エアコンプレッサは釘打機などの空気工具用の空気圧縮機として開発した製品ですので、連続運転となる用途には向いていません。他の用途には絶対に使用しないでください。
- 圧縮空気を直接吸引する呼吸器系の機器には、絶対に使用しないでください(人命にかかわります)。
- 釘打機用エアコンプレッサに、改造は絶対に加えないでください。
- 釘打機などのエア工具についても安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ]
http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支 店
北海道(011)896-1740・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282
東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761
関 東(03)5783-0608・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00～17:00)
●フリーダイヤル ●ナビダイヤル
0120-20-8822 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS)
(携帯電話からはご利用になれません。 ※通話料は有料) (および一部IP電話からはご利用になれません。)

親切と真心サービスの ― 日立電動工具販売店